



TK 123

Teollisuuspesuaine



Matalavaahtoinen emäksinen teollisuuspesuaine. Metalliteollisuuden yleispesuaine kaikenlaiseen teollisuuslikaan. Soveltuu vain monivaihepesukoneisiin, koska kappale on huuhdeltava pesun jälkeen.

Käyttökohteet

Tuote sopii leikkuunesteiden, suojaöljyn ja rasvan poistoon. Sopii myös korkeapainepesuun ja työstönestejärjestelmien pesuun. Erittäin laaja-alainen tehoaineiden seos, joka kattaa useimmat teollisuuspesutarpeet.

Tuoteminaisuudet

Matalavaahtoinen emäksinen teollisuuspesuaine. Metalliteollisuuden yleispesuaine kaikenlaiseen teollisuuslikaan. Soveltuu vain monivaihepesukoneisiin, koska kappale on huuhdeltava pesun jälkeen.

Käyttö- ja annostusohje

Annostus: 2 - 4 %
Käsittelyaika: 3 - 10 min
Käyttölämpötila: 50 - 75 °C

Huomioitavaa

Vältä pesuaineen kuivumista pinnoille. Tuote vaatii pesun jälkeisen huuhtelun. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Anionisia tensidejä	5-15%	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Natriummetasilikaattia	5-15%	Emäksinen aine pH:n säätöön
Trietanoliamiinia	< 5%	Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta
MGDA	< 5%	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)
Fosfonaatteja	< 5%	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)
Korroosionestoainetta	5-15%	Suojaa metallipintoja hapen ja kosteuden aiheuttamalta korroosiolta.
Ionittomia tensidejä	< 5%	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.

Tuotteen pH

13.5 vahvasti emäksinen

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä, amiinin tuoksuinen neste

Valmistusmaa

SUOMI

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 20 l	423505	6417964481846
1 x 200 l	423509	6417964481853

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.